產品特性：TK-DH8295-H　　8 路多工網路型數位錄放影機

- 影像壓縮格式： H.264　雙碼流
- 具有中文圖形化 GUI 操作介面
- 每門攝影機錄影張數可單獨調整
- 具中文面版操作及滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- 具有多組密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- 備份方式 2 組 USB2.0 及網路備份
- 錄影資料可備份為 AVI 格式
- 具有 4 路聲音輸入功能
- 監看及錄影解析度 960H 為 960 x 480 (WD1)
- 含有 1 對多台功能紅外線遙控器功能(選配)
- 監看及回放攝影機名稱可顯示中文或英文數字
- 支援 3G 手機監看功能(Android/iPhone/iPad/Blackberry)

電器規格說明：

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	TK-DH8295-H
即時顯示解析度/速度	960x480 / 8CH：240 張（NTSC）／200 張（PAL）
錄影張數（fps）NTSC	960H/WD1/960x480/120fps / D1/720x480/240fps / HD1/720x240/240fps / CIF/360x240/240fps　/　每門單獨調整錄影張數設定
畫面顯示功能	1 ／ 4／ 6／ 9 分割畫面，2x2 數位放大，子母畫面
錄影方式	手動／自動／預約／位移
錄影品質設定	最高/較高/中等/低/較低/最低共六種設定方式
回放搜尋方式	任意時間搜尋／檔案時間搜尋／事件搜尋
回放速度	正轉／倒轉：x1，x2，x4，x8，x16
OSD 顯示功能	硬碟訊息／時間顯示／攝影機設定／錄影設定／功能選單等設定方式
影像輸入	8CH 影像輸入（BNC 接頭）
影像輸出	主監視器輸出 x1 / 跳台輸出 x 1 VGA 輸出 x 1（800x600~1280x1024）/ HDMI 輸出 x 1(1920x1080)
聲音輸入／輸出	4CH（RCA 接頭）/ 1CH（BNC 接頭）
警報輸入/輸出	8 組輸入/1 組輸出
滑鼠	標配品
位移偵測	位移區域 22 x 15 區域設定
RS-485 功能	可控制 PTZ
備份方式	USB 備份/網路備份
硬碟	可內裝 1 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(最大支援 3000 G)
網路功能	IE 瀏覽(最多 10 人同時登錄)/中文 256CH CMS
電源	AC100~240V(12V DC/2A 變壓器)，50Hz／60Hz
重量	淨重／毛重：0.7kg／0.85kg(不含硬碟)
尺寸	300(寬)mm x65(高)mm x 270(深)mm