產品特性：TK-DH3298-H　　32 路多工網路型數位錄放影機

- 影像壓縮格式： H.264 雙碼流
- 具有中文圖形化 GUI 操作介面
- 每門攝影機錄影張數可單獨調整
- 具中文面版操作及飛梭旋鈕及滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- 面板具 16 組警報燈號顯示及錄影,網路,電源,等燈號
- 具有多組密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- 備份方式 2 組 USB2.0 或 DVD/RW 燒錄機(選配)
- 具有 16 路聲音輸入及 1 路輸出另有 1 組雙向語音 MIC 功能
- 錄影模式選擇：手動、排程、位移警報等錄影
- 含有 1 對多台紅外線遙控器功能(附遙控器)
- 具備 8 組 SATA 槽位,適用長時間錄影場所及支援 1 組 E-SATA 輸出功能
- 監看及回放攝影機名稱可顯示中文或英文數字
- 支援 3G 手機監看功能(Android/iPhone/iPad/Blackberry)

電器規格說明：

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	TK-DH3298-H
即時顯示速度	32CH：960x480/960 張（NTSC）／ 960x576/800 張（PAL）
錄影張數（fps）NTSC	(960H)WD1/720x480/960fps / D1/720x240/960fps / CIF/360x240/960fps/ 每門單獨調整錄影張數設定
畫面顯示功能	1／4／6／8／9／13／16／25／32 分割畫面，及畫面跳台功能，2x2 數位放大
錄影方式	手動／排程,例假日／位移事件警報
錄影品質設定	最高／高／ 一般／低／最低共五種設定方式
回放搜尋方式	任意時間搜尋／檔案時間搜尋／事件搜尋
回放速度	正轉／倒轉：x1，x2，x4，x8，x16
OSD 顯示功能	硬碟訊息／時間顯示／攝影機設定／錄影設定／功能選單等設定方式
影像輸入	32CH 影像輸入（BNC 接頭）(1.0Vp-p，75Ω)
影像輸出	主監視器輸出 x1／Spot 跳台輸出 x1／32CH 影像輸出 Looping VGA x 1（800x600-1280X1024）／HDMI 輸出
聲音輸入／輸出	16CH（RCA 接頭）/ 1CH
警報輸入／輸出	16 組輸入/4 組輸出
位移偵測	位移區域 22 x 15 區域設定
RS-485 功能	可控制 PTZ 及連接控制鍵盤控制主機
備份方式	USB 備份/DVD 燒錄機(選配)或網路備份
硬碟	可內裝 8 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(每顆最大支援 3000 G)
網路功能	IE 瀏覽(最多 10 人同時登錄)/中文 256 門 CMS
電源	AC100~240V，50Hz／60Hz
重量	淨重／毛重：2.5kg／2.8kg(不含硬碟)
尺寸	440(寬)mm x88(高)mm x 412(深)mm